

Beboermøte 9. april 2024

- Agenda

- Løst og fast

Styret ved Terje

- Info om velforeningen vår

Andrey / Velforening

- Høegh – veien videre

Andrey / Høegh



Brann – «falsk alarm»

- Dersom man utløser brannalarmanlegget ved et uhell kan man avbryte utrykning fra brannvesenet ved å ringe **110**.
- **Hvem skal avbryte utrykning?**
- Det er ønskelig at nøkkelperson (brannansvarlig) med fast tilhold og kjennskap til bygget er den som verifiserer at brannalarmen er unødig utløst, og deretter avbryter utrykningen.
- Man skal ikke avstille klokkene eller anlegget før man har kontrollert området hvor brannalarmen er utløst.

Brann – hvordan stoppe en «feil»alarm?

«Utløst feil alarm» så har du 2 minutter til å trykke for å stoppe den.

Trykk på gul knapp i 1 sekund.

Hvis du vet at du skal lage mat som kan gi stekos el så trykk på gul knapp i 5 sek.

Da kobler du ut sensor hos deg i 30 minutter.

I alle leiligheter er det en slik boks som på bildet.



Brann – «ved brann»

- Ved observert brann skal man ringe 110 etter man har evakuert, og gir en så detaljert informasjon om hendelsen som mulig (koder fra brannpanel i nr 15).
- Dette varselet kommer i tillegg til den direktevarslede brannalarmen, og gir brannvesenets mannskaper ytterligere informasjon slik at de så raskt som mulig kan igangsette tiltak/slukking ved ankomst.
- Brann ansvarlig vil «normalt» møte brannvesen.
- **MØTEPLASS – LIGGER MIDT I GÅRDSROMMET**

